


U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	
	Isolierschlauch ISY	07.11.2014

Der Isolierschlauch ISY aus PVC dient zur Bündelung elektrischer Leitungen und zur Isolation.



Anwendungsgebiete

Isolierschlauch
Zur Isolation von Anschlußstellen

Ausführung

Farben: schwarz RAL9005, weiß ähnlich zu RAL 9003

Norm-Referenzen / Zulassungen

IEC 60684-3-100

Bemerkung

Nicht zum Schrumpfen geeignet
0,1mm Wandstärke = 1kv Durchschlagsfestigkeit

Produkteigenschaften

Oberfläche glatt

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Info:	Gewebelos
Lieferfarbe:	schwarz und weiß
Material:	Weich-PVC
Temperaturbereich:	-20 °C ... +85 °C

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO1344DE.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

Isolierschlauch ISY

07.11.2014

Artikel-nummer	Artikel-bezeichnung	Farbe	Innen-Ø x Wanddicke mm	Material	VPE in m
61793030	ISY 2	schwarz	2 x 0,4	PVC	1000
61793040	ISY 3	schwarz	3 x 0,4	PVC	750
61793050	ISY 4	schwarz	4 x 0,5	PVC	500
61793060	ISY 5	schwarz	5 x 0,6	PVC	500
61793070	ISY 6	schwarz	6 x 0,6	PVC	400
61793080	ISY 7	schwarz	7 x 0,7	PVC	500
61793090	ISY 8	schwarz	8 x 0,7	PVC	500
61793100	ISY 9	schwarz	9 x 0,7	PVC	400
61793110	ISY 10	schwarz	10 x 0,7	PVC	300
61793116	ISY 10	weiß	10 x 0,7	PVC	300
61793119	ISY 16	schwarz	16 x 1	PVC	150